

NATIERANÝ SULFÁTOVÝ KARTÓN BIELY – SBB (GZ)

# INVERCOTE CREATO

Kód výrobu: ICC\*



VRCHNÝ NÁTER (MATNÝ)  
ZÁKLADNÝ NÁTER  
VIACVRSTVOVÁ BIELENÁ  
SULFÁTOVÁ CELULÓZA  
ZÁKLADNÝ NÁTER  
VRCHNÝ NÁTER (MATNÝ)

**Odporúčané použitie:** obaly, karty, obaly na spisy, visačky, predajné miesta – POS

## Popis produktu

Invercote Creato je viacvrstvý grafický kartón (SBB / GZ) strednej hustoty, vyrobený z **bielenej sulfátovej buničiny**. Obe strany sú **plne natierané matným povrchom**. Má hladký povrch, je určený na verné reprodukovanie obrázkov a je ideálnou voľbou pre prvotriedne grafické produkty.

## Spracovanie

Tlač	
Hárková ofsetová tlač	●
Hĺbkotlač	●
Flexografia	●
Sietotlač	●
Digitálna laserová tlač	○
Digitálna atramentová tlač	○

Raster	
Odporúčaný raster	<b>175 lpi</b>
FM raster (kmitočtovo modulovaný)	○

● odporúčané  
○ vhodné

Konečná úprava	
Lakovanie potlače	●
UV lak	●
Laminácia	●
Razba	●
Razba horúcou fóliou	●

Ďalšie spracovanie	
Skladanie	●
Ryhovanie	●
Dierovanie	●
Vysekávanie	●
Šitie drôtom	●
Lepená väzba	●
Šitie niťou	●

## Sortiment\*

Rozmer (cm) / plošná hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	240	260	280	300	350	400
64 × 90				SB/BB	SB/BB	
72 × 102	SB/BB	SB/BB	SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB : úzka dráha  
BB : široká dráha  
\* sklad vo Viedni

## Technické špecifikácie

Plošná hmotnosť (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	200	220	240	260	280	300	350	400	
Hrúbka (µm)	ISO 534	200	230	260	290	315	345	415	485	
Hrúbka (pt)		7,9	9,1	10,2	11,4	12,4	13,6	16,3	19,1	
Ohybová odolnosť L&W 15° (mN)	ISO 2493	pozdĺžne prične	74 34	108 49	150 70	204 95	265 122	300 151	520 250	820 375
Moment ohybu Taber 15° (mNm)	ISO 2493	pozdĺžne prične	3,6 1,6	5,2 2,4	7,2 3,4	9,8 4,6	12,8 5,9	14,5 7,3	25,1 12,1	39,6 18,1
Pevnosť v ťahu (kN/m)	ISO 1924	pozdĺžne prične	20 9,5	21 10,5	22 11	23,5 11,5	24 12	25 13	28 14	31,5 15
Sila pretrhnutia (mN)	ISO 1974	pozdĺžne prične	1800 1900	2050 2300	2400 2600	2800 3100	3100 3500	3200 3700	4200 4500	5600 6000
Belosť (%)	ISO 11475		127	127	127	127	127	127	127	127
ISO Jas (%)	ISO 2470		94	94	94	94	94	94	94	94
Opacita ISO (%)	ISO 2471		96	96,8	97,3	97,7	98,1	98,5	99	99,5