

# Color Copy original

Najlepšia značka papiera na digitálnu farebnú tlač.

Color Copy original je popredný digitálny farebný tlačový papier a ponúka bezkonkurenčnú kvalitu od A4 po mimoriadne dlhé digitálne formáty až do 1 200 x 330 mm propagujete nekonečné tvorivé možnosti v najvyššej kvalite. Vždy.



- Špeciálne upravený povrch zabezpečuje vysokú prínavosť tonera a živé výsledky atramentovej tlače
- Bezproblémové podávanie a spracovanie
- Výnimočný environmentálny profil s označením FSC™, environmentálnou značkou EÚ, Cradle to Cradle Certified® Bronze, CO<sub>2</sub> neutrálny
- Široká ponuka 80 – 400 g/m<sup>2</sup>

## Certifikáty



### Ďalšie certifikáty/osvedčenia

EU Ecolabel, FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, ECF, Green Range, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals

## Výhody produktu

Elegantný vzhľad a hladký povrch pre vašu najpůsobivejšiu komunikáciu v kancelárii

Ideálne sa hodí na farebnú laserovú tlač a teraz je k dispozícii s technológiou ColorLok® pre živšie farby, výraznejšiu čiernu a rýchlejšie schnutie vo vašich atramentových tlačiarniach

Mimoriadne hladký povrch pre plnofarebné výtlačky ostré ako nôž

Jemný biely odtieň pre presnú reprodukciu farieb, ktorá zvýrazní vaše obrázky

[CO<sub>2</sub> neutrálny](#) s výnimočným environmentálnym profilom

## Typické aplikácie

Marketingové materiály, Zobrazenia, Priama pošta, Vízitky, Obálky, Správy spoločnosti, Dôkazy, Reklama, Albumy

## Technická špecifikácia

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	80	90 <sup>1</sup>	90 <sup>2</sup>	100 <sup>3</sup>	100 <sup>4</sup>	120 <sup>5</sup>	120 <sup>6</sup>	160 <sup>7</sup>	160 <sup>8</sup>	200 <sup>9</sup>	200 <sup>10</sup>	220	250 <sup>11</sup>
Plošná hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 4,0	100 ± 4,0	120 ± 4,5	120 ± 4,5	160 ± 6,0	160 ± 6,0	200 ± 6,0	200 ± 6,0	220 ± 6,0	250 ± 7,0
Hrúbka	µm	ISO 534	90 ± 3	98 ± 4	98 ± 4	106 ± 4	106 ± 4	126 ± 4	126 ± 5	166 ± 6	166 ± 7	200 ± 7	200 ± 7	220 ± 7	245 ± 8
Hladkosť BEKK	sec	ISO 5627	105 ± 25	105 ± 25	180 ± 40	105 ± 25	180 ± 30	105 ± 25	180 ± 40	105 ± 25	180 ± 40	105 ± 25	120 ± 30	105 ± 25	105 ± 25
Opacita	%	ISO 2471	93,0 ± 2	94,0 ± 2	92,0 ± 1	95,0 ± 2	95,0 ± 1	96,5 ± 2	95,0 ± 1	98,5 ± 2	98,5 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6		5,0 ± 0,6		5,2	5,2	5,5 ± 0,6	5,5 ± 0,6
Belosť s UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5
CIE Belosť	%	ISO 11475	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2											60 ± 20		

Názov parametra	Jednotka	ISO kód	250 <sup>12</sup>	280	300	350	400
Plošná hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	250 ± 7,0	280 ± 8,0	300 ± 8,0	350 ± 8,0	400 ± 12,0
Hrúbka	µm	ISO 534	245 ± 8	280 ± 8	305 ± 9	350 ± 10	415 ± 12
Hladkosť BEKK	sec	ISO 5627	120 ± 30	105 ± 25	70 ± 30	70 ± 30	70 ± 30
Opacita	%	ISO 2471	100,0	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Absolútna vlhkosť	%	ISO 287		5,5 ± 0,6			
Belosť s UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5
CIE Belosť	%	ISO 11475	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0
Drsnosť Bendsten	ml/min	ISO 8791-2	60 ± 20				

<sup>1</sup> A3,A4,Folio,SRA3 | <sup>2</sup> Kotúč | <sup>3</sup> A3,A4,Folio,SRA3 | <sup>4</sup> Kotúč | <sup>5</sup> A3,A4,Folio,SRA3,Mimoriadne dlhé digitálne formáty | <sup>6</sup> Kotúč | <sup>7</sup> A3,A4,Folio,SRA3,Mimoriadne dlhé digitálne formáty | <sup>8</sup> Kotúč | <sup>9</sup> A3,A4,Folio,SRA3 | <sup>10</sup> Kotúč | <sup>11</sup> A3,A4,Folio,SRA3, Mimoriadne dlhé digitálne formáty | <sup>12</sup> Kotúč |

Význam hodnôt: 2 SIGMA