

Technická informácia

70.F.005 | Non-ink Chemistry | Fountain Solution Concentrates

COMBIFIX® -XL 8054 / 8098 / 8115

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre konvenčný hárkový ofset s kontinuálnym vlhčiacim systémom

8054 09

pre vodu s obsahom
bikarbonátov
do 250 mg / l

8054 19

pre vodu s obsahom
bikarbonátov
nad 250 mg / l

Aplikácia

COMBIFIX - XL je určený pre alkoholové kontinuálne vlhčiace systémy hárkového ofsetu. Prídavok IPA by nemal presiahnuť 8 - 10%.

Špeciálne vlastnosti

- Špecifická úprava povrchového napätia
- Tvorba stabilného filmu vlhčiaceho roztoku
- Veľmi dobrá ochrana tlačových platní
- Splňa štandardy korozívnosti – schválený výrobcami strojov

Pre nastavenie stabilného pH v rozsahu 5,0 až 5,3, ktoré sa považuje za najvýhodnejšie pre ofsetovú tlač, existujú dve verzie COMBIFIX – XL. Vďaka nim je možné dosiahnuť vynikajúcej interakcie s Vašou mestskou vodou. V prípade pochybností, ktorý produkt má byť použitý, ponúkame zdarma servis pre analýzu kvality Vašej vody.

Špeciálne verzie

COMBIFIX - XL 8098 09 / 8098 19

S dodatočnými prísadami, účinne zamedzujúcimi tvorbe vápenatých povlakov na valcoch.

COMBIFIX - XL 8115 09 / 8115 19

S výrazne zvýšeným obsahom účinných látok, ktoré chránia tlačové platne.

Dávkovanie

Odporúčaná koncentrácia je 4%.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg
Vratný kontajner s obsahom 500 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.com.

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.