



COMBIFIX®-XL 8054 / 8098 / 8115

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre konvenčný hárkový ofset

8054 09

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
do 250 mg / l

Aplikácia

COMBIFIX® - XL je určený pre alkoholové kontinuálne vlhčiace systémy hárkového ofsetu. Prídavok IPA by nemal presiahnuť 8 - 10%.

Špeciálne vlastnosti

- Špecifická úprava povrchového napätia
- Tvorba stabilného filmu vlhčiaceho roztoku
- Veľmi dobrá ochrana tlačových platní
- Spĺňa štandardy korozívnosti – schválený výrobcami strojov

Pre nastavenie najpriaznivejších hodnôt pH pre tlač sú aj napriek dobrému účinku pufru COMBIFIX® - XL k dispozícii tri verzie, umožňujúce nastavenie a stabilizáciu pH rozsahu medzi hodnotami pH 5,0 až 5,3 pre všetky druhy mestskej vody. V prípade pochybností sa radi postaráme o analýzu Vašej vody a určíme, ktorá verzia má byť použitá.

Špeciálne verzie

COMBIFIX® - XL 8098 09 / 8098 19

S dodatočnými prísadami, účinne zamedzujúcimi tvorbe vápenatých povlakov na valcoch.

COMBIFIX® - XL 8115 09 / 8115 19

S výrazne zvýšeným obsahom účinných látok, ktoré chránia tlačové platne.

Dávkovanie

Odporúčaná koncentrácia je 4%.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg
Vratný kontajner s obsahom 500 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.