

HYDROFIX®-B

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre konvenčný hárkový ofset
pre tlač na nesavé potláčané materiály

8013 09

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
do 250 mg / l

8013 19

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
nad 250 mg / l

Aplikácia

HYDROFIX®-B je produkt vyvinutý pre konvenčné a alkoholové vlhčiace systémy. Na vlhčiace roztoky sú pri tlači nesavých materiálov ako fólie, metalizované papiere atď., kladené špeciálne požiadavky, ktoré boli pri receptúre zohľadnené do úvahy.

Pre alkoholové vlhčenie je odporúčaný prídavok izopropylalkoholu maximálne 8 - 10%.

Špeciálne vlastnosti

- Cílená úprava povrchového napätia
- Tvorba stabilného filmu vlhčiaceho roztoku
- Poskytuje adekvátnu ochranu tlačových platní
- Nastavenie pH medzi 5,0 - 5,3
- Splňa štandardy korozívnosti – schválený výrobcami strojov

Pre nastavenie najpriaznivejších hodnôt pH pre tlač sú k dispozícii dve verzie HYDROFIX®-B, umožňujúce nastavenie pH rozsahu medzi hodnotami pH 5,0 až 5,3 pre všetky druhy mestskej vody. V prípade pochybností sa radi postaráme o analýzu Vašej vody a určíme, ktorá verzia má byť použitá.

Špeciálna verzia

HYDROFIX-B 8013 49 obsahuje ďalšie aditívum zmáčania

Dávkovanie

Odporúčaná koncentrácia je 2%.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.