

SALINOFIX 5005 09

Prostriedok na zvýšenie tvrdosti demineralizovanej vody

Pokiaľ sa v tlačiarni používajú demineralizačné systémy, alebo systémy reverznej osmózy na úpravu mestskej vody, je nevyhnutné upraviť tvrdosť vody na 8° až 12°dH pred použitím vody v procese ofsetovej tlače.

Jeden spôsob ako to dosiahnuť je zmiešanie s mestskou vodou. Avšak, ak má kvalita mestskej vody významné výkyvy, pretože je čerpaná z viacerých zdrojov, alebo ak je prítomná vysoká koncentrácia škodlivých zložiek (napríklad koróziu podporujúce chloridy), tento spôsob nie je vhodný.

V takýchto prípadoch odporúčame použiť 0,5% SALINOFIX.

SALINOFIX je produkt používaný na upravenie celkovej tvrdosti vody pre ofsetovú tlač. Neobsahuje zložky, ktoré by mohli ovplyvňovať proces tlače.

Demineralizovaná voda zo systému reverznej osmózy a voda obsahujúca SALINOFIX má ľahko korozívny účinok na kovy. Všetky potrubia a zariadenia by mali byť len z plastu alebo nerezovej ocele.

Dávkovanie

Odporúčaný prídavok je 0,5 % do demineralizovanej vody alebo vody upravenej reverznou osmózou

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 25 kg

Plastový sud s obsahom 120 kg

Vratný kontajner s obsahom 500 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.