

SUBSTIFIX[®] - AF

Prídavok do vlhčiacich roztokov pre hárkovú ofsetovú tlač bez izopropanolu

8318 09

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
do 250 mg / l

8318 19

pre vodu s obsahom
hydrogenuhličtanov
nad 250 mg / l

Aplikácia

SUBSTIFIX[®] - AF bol vyvinutý pre alkoholové vlhčiace systémy hárkových ofsetových strojov. Pri používaní v týchto systémoch pri odporúčanom množstve 4% je možné tlačiť bez dodatočného pridávania alkoholu (izopropanolu) do vlhčiaceho roztoku.

Ak predsa len používate izopropanol, jeho podiel nemôže presiahnuť 5%.

Špeciálne vlastnosti

- Vytvára tenký, stabilný film vlhčiaceho roztoku prostredníctvom cieleného zníženia povrchového napätia
- Veľmi rýchle vyčistenie tlačových platní pri nábehu
- Poskytuje najmodernejšiu antikoróznú ochranu
- Poskytuje dobrú ochranu tlačových platní
- Špeciálne aditíva na prevenciu tvorby vápenatých povlakov na valcoch farebníkovej sústavy

Existujú dve verzie SUBSTIFIX[®] - AF, ktoré umožnia nastavenie pH hodnoty v rozsahu, ktorý je najpriaznivejší pre tlačové účely (5,0 - 5,3) v spojení so všetkými kvalitami mestskej vody. V prípade pochybností sa radi postaráme o analýzu Vašej vody a určíme, ktorá verzia má byť použitá.

Pokiaľ chcete používať SUBSTIFIX[®] - AF, musíte tiež použiť valce, ktorých materiál je špeciálne určený pre tlač bez alkoholu. Výrobca valcov vám poskytne viac informácií ohľadom týchto súvislostí.

Dávkovanie

Odporúčený prídavok je 3- 4%.

Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie.

Balenie

Plastový kanister s obsahom 10 kg
Plastový sud s obsahom 220 kg
Vratný kontajner s obsahom 500 kg

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese www.hubergroup.de

Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené.